



i-SENSYS X 1800P sērija

LIELA APJOMA, LIELA ĀTRUMA PRINTERI AR PĀRLIECINOŠU DROŠĪBU



DAUDZPUSĪGA
DRUKĀŠANA



AIZSARDZĪBA PRET
DRAUDIEM



VADĪBA UN
UZTURĒŠANA



PAĀTRINĀTA
EFEKTIVĪTĀTE

Canon

i-SENSYS X 1800P sērija

DAUDZPUSĪGA DRUKĀŠANA

- Daudzpusīgais printeris i-SENSYS X 1800P ar līdz pat sešām dažādām papildu papīra paplātēm un iespēju to konfigurēt ar pamatni var darboties kā parasti uz rakstāmgalda vai kļūt par lielu brīvi stāvošu darbstaciju. Tā kā tas atbalsta dažādus apdrukājamo materiālu izmērus, to var pielāgot jebkuram uzņēmumam.

AIZSARDZĪBA PRET DRAUDIEM

- Vispusīga drošība sniedz pilnīgu dokumentu, ierīču un tīkla aizsardzību. Drošības funkcijas ietver šifrētu drošo druku, sistēmas pārbaudi palaišanas laikā un tīkla aizsardzību.

VADĪBA UN UZTURĒŠANA

- Elastīgi lietotāja pārvaldības risinājumi biznesa administratoriem un IT nodaļai. Attālināta piekļuve ierīces vadības funkcijām, kā arī tonera statusa rīks samazina dīkstāvi.

PAĀTRINĀTA EFEKTIVĪTĀTE

- Drukājiet lielus dokumentu apjomus, izmantojot pēc izvēles pieejamās papildu kasetes ar maksimālo ietilpību 4300 lapas.

FAKTI ĀTRAI UZZIŅAI

i-SENSYS X 1861P

- Drukāšanas ātrums: 61 lpp./min (A4)
- Drukāšanas izšķirtspēja: līdz 1200 x 1200 dpi
- Automātiska divpusēja drukāšana
- uniFLOW Online Express
- Tīkls, USB un Wi-Fi savienojums
- Standarta papīra ievade: 650 lokšņu

i-SENSYS X 1871P

- Drukāšanas ātrums: **71 lpp./min (A4)**
- Drukāšanas izšķirtspēja: līdz 1200 x 1200 dpi
- Automātiska divpusēja drukāšana
- uniFLOW Online Express
- Tīkls, USB un Wi-Fi savienojums
- Standarta papīra ievade: 650 lokšņu

PIELĀGOTI RISINĀJUMI INDIVIDUĀLĀM VAJADZĪBĀM



Canon digitālās transformācijas pakalpojumi (DTS) apvieno mūsu vadošo tehnisko nodrošinājumu un programmatūru integrētā tehnoloģiju ekosistēmā, kas ir radīta, lai atbalstītu jūs ceļā uz transformāciju. Šajā piedāvājumā drukas pārvaldības pakalpojumi tiek apvienoti ar risinājumiem, kā veikt sadarbību darbvietās, lai sniegtu jums pārskatāmību un kontroli pār visu dokumenta dzīves ciklu.

Canon

TEHNISKIE DATI

PRINTERA MOTORS

Drukāšanas ātrums

i-SENSYS X 1861P
Vienpusēja: līdz 61 lpp./min (A4)
Līdz 100 lpp./min (A5 ainavas formātā)
Divpusēja: līdz 50,9 att./min (A4)

i-SENSYS X 1871P:
Vienpusēja: līdz 71 lpp./min (A4)
Līdz 115 lpp./min (A5 ainavas formātā)
Divpusēja: līdz 58,7 att./min (A4)

Drukāšanas metode

Melnbalta lāzērstara druka

Drukas izšķirtspēja

Līdz 1200 x 1200 dpi

Iesilšanas laiks

Drukas pabeigšanas ziņojuma rādīšana:
Aptuveni 2 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas

Pirmās izdrukas ieguves laiks

Melnbalts: aptuveni 4,9 sekundes

Ieteicamais drukāšanas apjoms mēnesī

i-SENSYS X 1861P: 3000–16000 lappuses

i-SENSYS X 1871P: 4000–20000 lappuses

Veiktspēja

i-SENSYS X 1861P: maks. 420 000 lappuses¹

i-SENSYS X 1871P: maks. 450 000 lappuses¹

Drukas piemales

5 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas

Uzlabotas drukāšanas funkcijas

Drošā drukāšana
Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF/XPS)
Svītrokodu drukāšana²
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business
Ietojumprogramma
Android: Mopria sertifikāts, Canon drukāšanas pakalpojuma spraudnis, Canon PRINT Business Ietojumprogramma
Microsoft Universal Print

MATERIĀLA PADEVE

Papīra ievade (standarta)

550 lokšņu kasete
100 lokšņu daudzfunkciju paplāte

Papīra ievade (papildu)

Četras 550 lokšņu kasetes (papīra padevējs PF-J1)
2000 lokšņu kasete (papīra statnis PD-H1)
75 lokšņu aplokšņu kasetes (aplokšņu padevējs EF-B1)

Maksimālā papīra ievades ietilpība

4300 loksnes

Papīra izvade

500 loksnes

Apdrukājamā materiāla veids

Daudzfunkciju paplāte: parastais papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs, krāsu papīrs, kritpapīrs, perforēts papīrs,veidlapa, pastkarte, aplokšne
Kasete: parastais papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs, uzlīmes, krāsu papīrs, perforēts papīrs, veidlapa

Apdrukājamā materiāla formāti

Kasete (standarta):
A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, Foolscape; pielāgoti izmēri: min. 99 x 148 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm.

Daudzfunkciju paplāte:
A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, Foolscape, kartotēkas kartītes.
Aplokšnes (COM10, No10, Monarch, C5, DL); pielāgoti izmēri: min. 76,2 x 127 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm.

Kasete (papildu):
A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, Foolscape; pielāgoti izmēri: min. 99 x 148 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm.

Aplokšņu padevējs (izvēles):
Aplokšnes (COM10, No10, Monarch, C5, DL)

Apdrukājamā materiāla svars

Kasete (standarta un papildu): 60–135 g/m²
Aplokšņu padeve (izvēles): 80–100 g/m²
Universālais uztvērējs: 60–199 g/m²

Divpusējā drukāšana

Automātiski
Kasete:
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, F4A, 16K
Pielāgojami izmēri: min. 148 x 210 mm; maks. 216 x 355,6 mm.
60–120 g/m²

VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

Strāva

220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Enerģijas patēriņš

Maks. aptuveni 1500 W vai mazāk
Darbībā: aptuveni 771,49 W vai mazāk
Gaidīšanas režīmā: aptuveni 13,69 W vai mazāk
Miega režīmā: aptuveni 1,0 W vai mazāk
Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC):
1861P = 0,61kWh/nedēļā³
1871P = 0,73kWh/nedēļā³
Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Trokšņa līmenis

i-SENSYS X 1861P:
Skaņas jauda:
Darbojoties: vienpusējā režīmā 70 dB vai mazāk
Divpusējā režīmā: 71 dB or less

Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams⁹
Skaņas spiediens:
Darbojoties: 55 dB vai mazāk
Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams⁹

i-SENSYS X 1871P

Skaņas jauda:
Darbojoties: 72 dB vai mazāk
Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams⁹
Skaņas spiediens:
Darbojoties: 56 dB vai mazāk
Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams⁹

430 mm x 465 mm x 370 mm

Izmēri (platums x dziļums x augstums)

Svars

Aptuveni 20 kg

Darbības vide

Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F)
Mitruma: 20–80% relatīvais mitrums (bez kondensāta)

Vadības panelis

5 liniju LCD, 5 gaismas diodes (tiešaiste, gatavs darbam, ziņojums, darbs un enerģijas taupīšana), pogas, 10 taustiņu ciparu tastatūra

KONTROLLERIS

Procesora ātrums

1,6 GHz x 2

Atmiņa

2 GB

Atmiņas karte

32 GB eMMC (pieejamā vieta 15 GB)

Printera valodas

UFR II (īpaši ātra atveide, Ultra Fast Rendering), PCL5e⁴, PCL6, Adobe[®] PostScript3

Fonti

93 PCL fonti
(93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR fonti)
Andalé Mono WT J/K/S/T (japāņu, korejiešu, vienkāršotā un tradicionālā ķīniešu valoda)⁵
Svītrokodu fonti⁶
136 PostScript fonti

Interfeiss un savienojamība

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100 BASE-TX / 1000BASE-T, bezvadu 802.11b/g/n, bezvadu tiešais savienojums

Tikla protokols

Drukāšana: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
Pārvaldība: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Drošība: TLS1.3, IPSec, IP/Mac adreses filtrēšana, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), divu tīklu atbalsts
Drošība (bezvadu):
Infrastruktūras režīms:
WEP (64/128 bitu), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)
Piekļuves punkta režīms:
WPA2-PSK (AES)
Wi-Fi Direct režīms:
WPA2-PSK (AES)

Programmatūra un printera pārvaldība

Attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface, RUI), Nodalas ID pārvaldība, tonera statusa rīks, iW Enterprise Management Console: servera programmatūra centralizētai biroja aprīkojuma pārvaldībai.
eMaintenance: iegultais pakalpojums RDS nodrošina attālu eMaintenance pakalpojumu, piemēram, skaitītāju rādītāju uzņemšanu, automātisku izlietojamo materiālu uzraudzību un attālu diagnostiku.
Satura piegādes sistēma: servera platforma nodrošina automātisku ierīces programmaparatūras atjaunināšanu.
Saderība ar uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW

Operētājsistēmu saderība

Windows[®] 11 / Windows[®] 10 / Windows[®] 8.1 / Server[®] 2022 / Server[®] 2019 / Server[®] 2016 / Server[®] 2012R2 / Server[®] 2012 / Mac OS X versija 10.12 un jaunāka versija Linux[®]

IZLIETOJAMIE MATERIĀLI

Universālās kasetnes

TONER T15 melns (42000 lappuses⁷)

PIEDERUMI/PAPILDAPRĪKOJUMS

Ierīces

Četras papīra padeves ierīces PF-J1 (550 lokšņu kasete)
Papīra statnis PD-H1 (2000 lokšņu kasete)
Aplokšņu padevējs EF-B1 (aplokšņu padeves kasete)
Svītrokodu drukāšanas komplekts D1 (nodrošina svītrokodu drukāšanas iespēju)
PCL fontu komplekts A1 (nodrošina Unicode drukāšanas iespēju ar SAP un atbalsta fontu Andalé)
MiCard Multi (identifikācijas karšu lasītājs ar RFID vai magnētiskajām kartēm ar uniFLOW)
MiCard Plus (identifikācijas karšu lasītājs ar RFID vai magnētiskajām kartēm ar uniFLOW)

Piezīmes

^[1] Veiktspēja ir maksimālais izdrukāto lokšņu skaits vienā noslodzes mēnesī. Pārsniedzot ieteicamos veiktspējas rādītājus, tiek samazināts produkta darbības laiks.

^[2] Nepieciešams papildaprīkojums – svītrokodu drukāšanas komplekts D1.

^[3] Uzrādītais trokšņa līmenis atbilstoši standartam ISO 9296.

^[4] Canon PCL5e draiveris nav komplektācijā, tomēr PCL5e komandas ierīcē tiek atbalstītas.

^[5] Nepieciešams papildaprīkojums – PCL FONTU KOMPLEKTS A1E.

^[6] Izplatīšana tikai tīmeklī. Draiveris būs pieejams 2022. gada otrā pusē.

^[7] Balstīts uz standartu ISO/IEC 19752.

^[8] Saskaņā ar US ENERGY STAR[®] versiju 3.0.

^[9] Nav dzirdams nozīmē to, ka skaņas spiediens uz blakus stāvošu personu ir mazāks par absolūto standartu fona troksnim saskaņā ar standartu ISO 7779.

Programmatūra un risinājumi



Saderība



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Latvian edition
© Canon Europa N.V., 2022