

Ātrdarbīga skenēšana, uz kuru varat paļauties



imageFORMULA DR-X10C ražošanas skeneris

Ja jūsu darbs lielā mērā saistīts ar skenēšanu, šis ir izcils ražošanas skeneris, kas nodrošina augstākās klases veiktspēju. DR-X10C ir izstrādāts tā, lai pareizu dokumentu padevi, darbu ar tiem un apstrādi bez piepūles veiktu ierīce, nevis jūs.

Jaunākais sasniegums produktivitātes ziņā

DR-X10C ir sevišķi produktīvs A3 skeneris ar skenēšanas ātrumu līdz 260 attēliem minūtē (A4, ainavorientācija). Tik ievērojama efektivitāte ir panākta, ierīces programmaparatūrā lietojot speciālu mikroshēmu neatkarīgi no datora, lai veiktu lielapjoma attēlu apstrādi. Ātrdarbības režīms sniedz iespēju skenēt 300 dpi attēlus un jaunināt uz 400 dpi un 600 dpi attēliem.

DR-X10C

ĀTRUMS
MELNBALTAJĀ
REŽĪMĀ
130 ppm

ĀTRUMS
KRĀSU REŽĪMĀ
130 ppm

DARBA CIKLS
DIENĀ
60 000 skenēti
attēli/diena

AUTOMĀTISKS
DOKUMENTU
PADEVĒJS
500 loksnes

IZSTRĀDĀTS PĀRLIECINOŠU REZULTĀTU SNIEGŠANAI

Bezpiepūles padeve

DR-X10C ir aprīkots ar lielu 500 lokšņu ADF. ADF var iecentrēt ar fiksējamām vadīklām; arī augstums ir regulējams (500, 300 un 100 loksnes) atbilstoši skenējamo pakešu apjomam, tādējādi ietaupot laiku un palielinot vispārējo caurlaidspēju.

Ultraskaņas divkārtšās padeves noteikšana

Būdam aprīkots ar 3 neatkarīgi vadītiem sensoriem, DR-X10C nodrošina precīzu divkārtšās padeves noteikšanu un uzticamību. Turklāt sensorus var iestatīt tā, lai tie ierosinātu ieslēgšanu vai izslēgšanu atbilstoši iestatītajam attālumam no skenētā attēla vadošās malas, kas atvieglo un vienkāršo tādu dokumentu skenēšanu, kuros ielīmētas piezīmju lapiņas un uzlīmes.

Skavu noteikšana

Canon inovatīvā skavu noteikšanas funkcija nekavējoties aptur padevi, kolīdz tiek konstatēta kāda skava, līdz ar to ierīce vai dokuments netiek sabojāts.

Aktīvā atdalīšanas griezes momenta kontrole

Šī inovatīvā funkcija sniedz iespēju rīkoties ar plašu materiālu diapazonu, sākot no bieziem līdz pat trausliem dokumentiem, un tas tiek panākts ar 5 elektroniski kontrolētiem griezes momenta iestatījumiem. Īpašas priekšrocības tas sniedz, skenējot trauslus dokumentus, – ir iespējams panākt nepieciešamo atdalīšanu bez dokumentu sabojāšanas riska un nodrošināt iespējami labāko dokumentu atdalīšanas un padeves uzticamības līmeni.

Divkārtšās padeves atkārtots mēģinājums

Konstatējot divkārtšu padevi, šī unikālā funkcija automātiski apvērš dokumentus padevējā un mēģina tos padot atkārtoti. Palaikam ieskenēt kādu aploksni arī ir vienkārši – pēc tās konstatēšanas tikai jāapstiprina attēls, piespiežot pogu vadības panelī, un skenēšana automātiski turpinās, kāpinot vispārējo produktivitāti.

Izmēra tūlītēja noteikšana un iztaisnošana

Speciāls sensors, kas atrodas skenera iekšpusē, automātiski un tūlītēji nosaka caur skeneri virzītā fiziskā dokumenta izmēru un iztaisnošanas leņķi, nodrošinot precīzus un uzticamus rezultātus.





A3 ĀTRDARBĪGAS RAŽOŠANAS SKENERIS



PAPILDU KONTROLE, KAD VIEN TĀDA IR NEPIECIEŠAMA

CapturePerfect

Ar šo intuitīvo lietojumprogrammu, kas nodrošina daudzu logu un sīktēlu skatus, dokumentu komplektus iespējams skenēt ātri un vienkārši. Tai ir pielāgojamas "skenēt uz" opcijas, tādas kā skenēšana uz mapi, e-pastu un SharePoint. Ir pieejams arī CapturePerfect programmatūras izstrādātāja komplekts (SDK).

Kofax VRS

Ja jums vajadzīgi paši labākie rezultāti, gūstiet tos ar DR-X10C un Kofax Virtual Rescan (VRS) Professional. Šī nozarē atzītā attēlu uzlabošanas tehnoloģija sniedz nepārspējamus rezultātus pat no zemākās kvalitātes pirmdokumentiem, samazinot gan dokumentu sagatavošanas laiku, gan manuālo darbu. Izvēles Kofax VRS profesionālā CGA karte ietver veselu automātisko funkciju bagātību, kas pilnveido skenēšanas procesus, piemēram OCR / ICR, un optimālas lietderības nolūkā samazina atkārtotu skenēšanu.

Attēljustība

Gadījumos, kad izšķirošā nozīme ir attēlu kvalitātei, DR-X10C sniegums ir pati pilnība – ar 600 dpi optisko izšķirtspēju un daudzām attēlu uzlabošanas funkcijām. Lai nepieļautu putekļu uzkrāšanos un attēlu kvalitātes pasliktināšanos, DR-X10C izmanto automātisko pūtēju, slaucītāju un ēnošanas mehānismu, kas uztur sensoru tīrību un augstu attēla kvalitāti.

Papildu attēlapstrādes funkcijas

Kāpinot jaudu un atvieglojot darbu, DR-X10C ir vesels attēlapstrādes funkciju komplekts. Tas ietver teksta pastiprināšanu, automātisko krāsu noteikšanu, caurspiešanās novēršanu, muarē efekta samazināšanu, melno apmaļu un perforācijas caurumu noņemšanu. Ir iestrādāts arī izvēlams fona veltnis (melnbalts/krāsains). Jums tikai draivera iestatījumos jāatlasa, kādu fonu vēlaties, un DR-X10C pagriezīsies uz vajadzīgo iestatījumu.

IMAGEFORMULA DR-X10C SPECIFIKĀCIJAS

Tips	Darbvirsma tipa skeneris ar lokšņu padevi
Dokumenta nolaišanas sensors	CMOS CIS 3 rindas sensors
Optiskā izšķirtspēja	600 dpi
Apgaismojuma avots	RGB LED
Lasīšanas puse	Priekšpuse / aizmugure / dubleksa
Interfeiss	Ātrdarbības USB 2.0 & SCSI-3 Izvēles Kofax VRS profesionālā CGA karte
Izmēri	Ar aizvērtu paplāti: 528 (P) mm x 563 (D) mm x 375 (A) mm Ar atvērtu paplāti: 528 (P) mm x 861 (D) mm x 432 (A) mm
Svars	Apm. 39 kg
Sprieguma prasības	AC 220 – 240V (50 / 60Hz)
Enerģijas patēriņš	Skenēšanas režīmā: 125 W vai mazāk, miega režīmā: 4,5 W vai mazāk, Ar izslēgtu barošanu: 0 W
Darba vide	10 – 32,5°C (50 – 90,5°F), mitrums: 20 – 80% RM
Atbilstība vides aizsardzības prasībām	RoHS
LAIŠĀNAS ĀTRUMS*	DR-X10C
(A4, portretorientācija)	
Melnbaltais / pelēko toņu skalas	200 dpi / 300 dpi
krāsu režīmā	100 ppm / 200 ipm
krāsu režīmā	200 dpi
krāsu režīmā	100 ppm / 200 ipm
(A4, ainavorientācija)	
Melnbaltais / pelēko toņu skalas	200 dpi / 300 dpi
krāsu režīmā	130 ppm / 260 ipm
krāsu režīmā	200 dpi
krāsu režīmā	130 ppm / 260 ipm
300 dpi	100 ppm / 170 ipm
300 dpi	130 ppm / 260 ipm
300 dpi	130 ppm / 260 ipm
DOKUMENTU SPECIFIKĀCIJAS	
Platums	50,8 mm – 305 mm
Garums	70 mm – 432 mm
Biezums	Automātiskā padeve: 52 – 128 g/m ² (0,06 mm – 0,15 mm) Apiešanas režīms: 42 – 255 g/m ² (0,05 mm – 0,3 mm) 3000 mm maks. (jāatlasa MS Windows vadības panelī)
Garu dokumentu režīms	Veltņa kavēšanas metode
Papīra atdalīšana	500 loksnes (80 g/m ²)
Padevēja ietilpība	Var izvēlēties 500, 300, 100 loksnes un MANUĀLO/APIEŠANAS režīmu Padeves režīms: nobīdes padeve ar fiksējamām sānu vadīklām

IZVADE

Izšķirtspējas

100 dpi x 100 dpi, 150 dpi x 150 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 240 dpi x 240 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 600 dpi x 600 dpi

Režīms

Melnbaltais, kļūdu izkļaidēšana, uzlabota teksta pastiprināšana, uzlabota teksta pastiprināšana II, 8 bitu pelēko toņu skala (256 līmeņu), 24 bitu krāsas

SPECIĀLIE LĪDZEKĻI

Automātiska lapas izmēra noteikšana, iztaisnošana, tukšas lapas izlaišana, teksta orientācijas atpazīšana, krāsu atsiļāšana, (RGB / pielāgota) / pastiprināšana (RGB / pielāgota), muarē efekta samazinājums, caurspiešanās novēršana / fona noņemšana, perforācijas caurumu noņemšana, MultiStream, automātiska ieslēgšana / izslēgšana (izmantojot USB), straujas atkopšanas sistēma, ultraskaņas divkārtas padeves noteikšana (atsevišķi regulējami sensori), manuālā / apiešanas padeve, aktīvā atdalīšanas griezes momenta kontrole, divkārtas padeves atkārtota mēģinājuma mehānisms, darbu / lietotāju reģistrācijas pogas, skenēšanas pārbaudes / tikai skaitīšanas režīms, zummēra signāls, izvēlams fons (balts / melns)

SAISTĪTĀ PROGRAMMĀTŪRA

Windows OS

ISIS / TWAIN draiveris (Windows XP / VISTA / 7 / 8 / 10)

CapturePerfect
(CapturePerfect SDK pieejama tikai Canon biznesa risinājumu izstrādātāju programmā-www.canon-europe.com/bsdip)

Opcijas

Pirmsnospietuma ierīce
Pēcnospietuma ierīce
Ielāpka dekodētājs
Svītorkoda modulis
Kofax VRS profesionālā CGA karte
Plakanvirsma skenera iekārta 201
Silex SX-DS-4000U2

Patēriņa preces

Mainas veltņu komplekts
Tīrīšanas loksne
Tintes kasetnes (sarkana, zila, zaļa)

Ieteicamais dienas darba cikls

60 000 skenēti attēli/diena

*Skenēšanas ātrums ir atkarīgs no datora specifikācijas un funkciju iestatījuma.

Atveides skaidrības nolūkā daži attēli ir simulēti. Visi dati ir balstīti uz Canon standarta testēšanas metodēm. Šī reklāmlapa un produkta specifikācijas ir izstrādātas pirms produkta tirdzniecībā laišanas datuma. Galīgās specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma."™ un "®: visi uzņēmumu un / vai produktu nosaukumi ir attiecīgi to ražotāju preču zīmes un / vai reģistrētas preču zīmes šo ražotāju tirgos un / vai valstīs.

Ideāls risinājums procesu uzlabošanai prasīgos birojos

Nepārspējama produktivitāte apvienojas ar bezpiepūles darbību, padarot DR-X10C par perfektu skeneri darbā izšķirošos skenēšanas procesos, piemēam, rēķinu izrakstīšanā un uzskaites saglabāšanā.

Ideāls risinājums specializētiem birojiem un skenēšanas pakalpojumu sniedzējiem

Ārkārtēja uzticamība, darbojoties ar ātrumu 260 attēli minūtē un ar 60 000 skenētu attēlu ikdienas darba ciklu, apliecina to, ka DR-X10C ir skeneris, uz kuru vienmēr varat paļauties.

Izņēmumu gadījumā lietojiet izvēles plakanvirsma skenera iekārtu 201

Pievienojot plakanvirsma skenera ierīci 201 A3 formāta skenēšanas nolūkā, ir iespējams skenēt iesietas grāmatas, žurnālus un trauslus materiālus. Būdam savienots ar USB, šis plakanvirsma skeneris nevainojami darbojas kopā ar DR-X10C vienmērīgā duālas skenēšanas režīmā, kas sniedz jums iespēju lietot vienādas attēla uzlabošanas funkcijas ikvienā skenējamajā dokumentā.

Capture Perfect



Canon

Canon Electronics Inc
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Latvian Edition
© Canon Europa N.V., 2016

Canon Oy
Huopalahdentie 24
P.O. Box 1
FI-00351 Helsinki Finland
Tel: +358 10 544 20
Fax: +358 10 544 30
canon.lv