

MELNBALTS LĀZERPRINTERIS AR VIENU FUNKCIJU UN LIELU DRUKĀŠANAS ĀTRUMU



i-SENSYS LBP325x

Iegūstiet izcilu drukāšanas ātrumu ar šo kompakto melnbalto lāzerprinteri ar vienu funkciju

Augsta darba ražība

Uzlabota drukas iekārta, kas ir gan kompakta, gan ārkārtīgi efektīva un nodrošina A4 un A5 formāta izdrukas ar ātrumu attiecīgi 43 un 65 lappuses minūtē. Uzlabotas augstas ražības kasetnes nodrošina vairāk lappušu izdrukāšanu ar vienu uzpildi, maksimāli palielinot izvadi un panākot vēl lielāku efektivitāti.

Lielāka papīra ietilpība

Uzlabojiet papīra ietilpību, izmantojot pēc izvēles pieejamās papildu kasetes, lai palielinātu uzņēmuma darba ražību.



INTUITĪVA VADĪBA

Piecu rindu LCD ekrāns



DARBA RAŽĪBA

Automātiska divpusēja drukāšana



LIELS DRUKĀŠANAS ĀTRUMS

43 lappuses minūtē vienaspusējai drukai A4 formātā
65 lappuses minūtē vienaspusējai drukai A5 formātā

Daudzpusīgs printeris uzņēmumiem

Melnbaltais lāzerprinteris, kas paredzēts noslogotiem birojiem un piedāvā tādas priekšrocības kā ātrumu, kompaktus izmērus, drukas kvalitāti un papīra ietilpību — i-SENSYS LBP325x ir perfekts printeris dažādā uzņēmējdarbības vidē, pateicoties augstajai darba ražībai un kompaktajam dizainam.

Vienkārša savienojuma izveide

Iegūstiet birojā ātru savienojumu, pateicoties liela ātruma USB savienojumam un saderībai ar Ethernet.

Stabila drukas kvalitāte

Augsta drukas kvalitāte ar uzlabotu attēlu asumu, lai iegūtu lieliski nostrādātas izdrukas.

Canon

PRINTERA DRUKAS IEKĀRTA

Drukāšanas ātrums	Vienpusēja (A4): līdz 43 lpp./min Divpusēja (A4): līdz 36,0 attēliem minūtē Vienpusēja (A5, ainavas formātā): līdz 65,2 lappusēm minūtē
Drukāšanas metode	Melnbalta lāzērstara druka
Drukas izšķirtspēja	Līdz 600 x 600 dpi
Drukas kvalitāte ar attēlu pilnveidošanas tehnoloģiju	Līdz 1200 x 1200 dpi
Iesīšanas laiks	Aptuveni 30 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas (pēc noklusējuma) Aptuveni 3 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas (ātrais režīms)
Pirmās izdrukas ieguves laiks	Aptuveni 5,7 sekundes
Ieteicamais drukāšanas apjoms mēnesī	2000–7500 lappuses mēnesī
Veiktspēja	Maks. 150 000 lappuses mēnesī ²
Drukas piemales	5 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas 10 mm no augšas, apakšas, kreisās malas un labās malas (aploksne)
Uzlabotas drukāšanas funkcijas	Drošā drukāšana ³ Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Svītrkodu drukāšana ⁴ Google Cloud Print pieejamība iOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietojumprogramma Android: Mopria sertifikāts, Canon drukāšanas pakalpojuma spraudnis, Canon PRINT Business lietojumprogramma
APDRUKĀJAMĀ MATERIĀLA PADEVE	
Papīra ievade (standarta)	550 lokšņu kasete 100 lokšņu daudzfunkciju paplāte
Papīra ievade (papildaprīkojums)	550 lokšņu kasetes, trīs
Papīra izvade	150 loksnes ar apdrukāto pusi uz leju
Apdrukājamā materiāla veids	Parasts papīrs, smags papīrs, pārstrādāts papīrs, krāsains papīrs augstas kvalitātes dokumentu papīrs, etiķetes, aploksnes, pastkartes
Apdrukājamā materiāla formāti	Kasete (standarta): A4, B5, A5, A5 (ainavas formāts), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Pielāgoti izmēri: platums 105,0–216,0 mm, garums 148,0–355,6 mm Daudzfunkciju paplāte: A4, B5, A5, A5 (ainavas formāts), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16, aploksnes (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), indeksa kartītes (3 x 5 collas) Pielāgoti izmēri: platums 76,2–216,0 mm, garums 127,0–355,6 mm Kasete (papildu): A4, B5, A5, A5 (ainavas formāts), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Pielāgoti izmēri: platums 105,0–216,0 mm, garums 148,0–355,6 mm
Apdrukājamā materiāla svars	Kasete: 60–120 g/m ² Universālais uztvērējs: 60–199 g/m ²
Divpusējā drukāšana	Automātiski Kasete (standarta un papildaprīkojuma): A4, LTR, LGL, FLS Pielāgoti izmēri: platums 210,0–216,0 mm, garums 279,4–355,6 mm 60–120 g/m ²
VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS	
Strāva	220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Enerģijas patēriņš	Maks. aptuveni 1380 W vai mazāk Darbojoties: aptuveni 600 W vai mazāk Gaidīšanas režīmā: aptuveni 10,1 W vai mazāk Miega režīmā: aptuveni 1,2 W vai mazāk Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 1,5 kWh nedēļā ¹ Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Trokšņa līmenis

	Skaņas jauda ⁵ Darbojoties: 69 dB Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams
	Skaņas spiediens ⁵ Darbojoties: 54 dB Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams
	409 x 376 x 275 mm
Izmēri (platums x dziļums x augstums)	
Svars	Aptuveni 12,3 kg
Darbības vide	Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Mitrums: 20–80% relatīvais mitrums (bez kondensāta)
Vadības panelis	5 līniju LCD, 5 gaismas diodes (tiešsaiste, gatavs darbam, ziņojums, darbs un enerģijas taupīšana), pogas, 10 taustiņu ciparu tastatūra
KONTROLLERIS	
Procesora ātrums	528 MHz + 264 MHz
Atmiņa	1 GB
Printera valodas	UFRII (īpaši ātra renderēšana), PCL5e, ⁶ PCL6, Adobe [®] PostScript ³
Fonti	105 PCL fontu, 136 PS fontu
Interfeiss un savienojamība	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T
Programmatūra un printera pārvaldība	Attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface, RUI), Nodājas ID pārvaldība, iW pārvaldības pults: servera programmatūra, kas paredzēta centralizētai biroja ierīču pārvaldībai. eMaintenance: iegūtais pakalpojums RDS nodrošina attālu eMaintenance pakalpojumus, piemēram, skaitītāju rādītāju uzņemšanu, automātisku izlietojamo materiālu uzraudzību un attālu diagnostiku. uniFLOW saderība ar uniFLOW pieteikšanās ierīces klientu risinājumam SFP MEAP
Operētājsistēmu saderība	Windows [®] 10 / Windows [®] 8.1 / Windows [®] 7 / Server [®] 2019 / Server [®] 2016 / Server [®] 2012R2 / Server [®] 2012 / Server [®] 2008R2 / Server [®] 2008 / Server [®] 2003R2 / Server [®] 2003 Mac OS X 10.9.5 un jaunāka versija / Mac OS 10.14 un jaunāka versija Linux ⁷ / Citrix
IZLIETOJAMIE MATERIĀLI	
Universālās kasetnes	Kasetne 056L (5100 lappuses ⁸) ⁹ Kasetne 056 (10 000 lappuses ⁸) ⁹ Kasetne 056H (21 000 lappuses ⁸) ⁹
PIEDERUMI/ PĀPILDAPRĪKOJUMS	
Ierīces	Papīra padevējs PF-C1 (550 lokšņu kasetes), trīs SD karte C1 (8 GB SD kartes atmiņa) Svītrkodu drukāšanas komplekts F1 (Iespējo svītrkodu drukāšanu) ¹⁰ PCL fontu komplekts C1 (nodrošina Unicod drukāšanas iespēju ar SAP un atbalsta fontu Andale) ¹⁰ MiCard Multi (identifikācijas karšu lasītājs ar RFID vai magnētiskajām kartēm ar uniFLOW) MiCard Plus (identifikācijas karšu lasītājs ar RFID vai magnētiskajām kartēm ar uniFLOW) V2 tipa standarta pamatne AB1 tipa standarta pamatne
Piezīmes	
^[1]	Iestatījumi jāmaina uz ātro režīmu.
^[2]	Veiktspēja ir maksimālais izdrukāto lokšņu skaits vienā noslodzes mēnesī. Pārsniedzot ieteicamos veiktspējas rādītājus, tiek samazināts produkta darbības laiks.
^[3]	Nepieciešams piederums — SD karte C1.
^[4]	Nepieciešams piederums — svītrkodu drukāšanas komplekts F1.
^[5]	Uzrādītais trokšņa līmenis atbilstoši standartam ISO 9296.
^[6]	Tiek atbalstītas tikai komandas. Nepieciešams trešās puses draiveris vai tieša drukāšana no lietojumprogrammas.
^[7]	Izplatīšana tikai tīmeklī. Draiveris būs pieejams 2019. gada otrā pusē.
^[8]	Balstīts uz standartu ISO/IEC 19752.
^[9]	Printeris tiek piegādāts ar kasetni 056L 5100 lappusēm.
^[10]	Svītrkodu drukāšanas komplektu F1 un PCL fontu komplektu C1 nevar uzstādīt vienlaicīgi.
^[11]	Saskaņā ar US ENERGY STAR [®] versiju 2.0.

MELNBALTS LĀZERPRINTERIS AR VIENU FUNKCIJU UN LIELU DRUKĀŠANAS ĀTRUMU

Iegūstiet izcilu drukāšanas ātrumu ar šo kompakto melnbalto lāzerprinteri ar vienu funkciju



INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
i-SENSYS LBP325x EU SFP	3515C004AA	4549292133851

PIEDERUMI:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
Papīra padevējs PF-C1	0865C001AA	4549292050691
PCL FONTU KOMPLEKTS C1	0643A029AA	4549292048612
SD karte C1	0655A004AA	4549292051452
Svītrkodu drukāšanas komplekts F1	0660A018AA	4960999689562
V2 tipa standarta pamatne	2223C040AA	8714574664118
AB1 tipa standarta pamatne	5511C002AA	8714574668741

IZLIETOJAMIE MATERIĀLI:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
Kasetne 056L	3006C002AA	4549292136173
Kasetne 056	3007C002AA	4549292136197
Kasetne 056H	3008C002AA	4549292136210

PAPILDAPRĪKOJUMS

Kasetes padeves modulis PF-C1

- Papildu kasete 550 loksņēm, printerim var pievienot 3 ierīces

SD KARTE C1

- 8GB SD atmiņas karte

Svītrkodu drukāšanas komplekts F1

- Instalē svītrkodu fontus svītrkodu drukāšanai. Šis komplekts tiek piegādāts elektroniski, ietverot licences piekļuves sertifikātu tā aktivizēšanai.

PCL fontu komplekts C1

- Iespējo Unicode drukāšanu ar SAP un atbalsta fontu Andale.

The Canon logo in its signature red color.

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Latvian edition
© Canon Europa N.V., 2019
